



[Fiche technique]

## **Anneau Beal Jammy 50 cm - Cordelette autobloquante résistante**

Réf. 745955

**L'anneau Beal Jammy 50 cm est une cordelette autobloquante en aramide. Souple, résistante à la chaleur et à l'abrasion, elle assure un blocage fiable sur corde pour l'assurance et le secours.**

Quoi ?

L'anneau Beal Jammy 50 cm est une cordelette autobloquante en aramide gainée de polyamide, conçue pour les nœuds de friction comme le Prusik. Sa souplesse garantit une prise efficace sur les cordes de 8 à 13 mm de diamètre, assurant un blocage fiable en cas de chute. Résistant à la chaleur et à l'abrasion, il est idéal pour les manœuvres de secours et d'auto-assurance.

Qui ?

Destiné aux grimpeurs, alpinistes, spéléologues et secouristes recherchant une solution compacte et efficace pour l'assurance et la progression.

Où ?

Utilisable en escalade, en alpinisme, en spéléologie et dans toutes les situations nécessitant un système autobloquant sur corde.

Quand ?

Adapté aux manœuvres de secours, à l'auto-assurance en progression et aux descentes en rappel.

Combien ?

Longueur de 50 cm, optimisée pour une mise en place rapide et sécurisée des nœuds autobloquants.

Pourquoi ?

Offre un excellent grip, une résistance thermique élevée et une durabilité accrue, tout en étant compact et léger. Indispensable pour une sécurité renforcée en milieu vertical.

Vous cherchez un [8 descendeur pompier](#) ? Découvrez notre sélection sur [smsp.fr](http://smsp.fr).

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Beal
<b>Caractéristiques produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Confection de nœuds autobloquants (Prusik, Machard)</li><li>• Sécurisation des descentes en rappel</li><li>• Mouflages rapides</li><li>• Rallonger un point d'ancrage mal placé pour éviter un porte-à-faux.</li><li>• Utilisation d'un ancrage naturel : arbuste, lunule.</li><li>• Utilisation possible comme anneau d'amarrage.</li></ul>
<b>Couleur</b>	Violet
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Aramide Polyamide
<b>Normes et Certification</b>	EN566:2017
<b>Classification</b>	Epi de classe 3
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	63079098
<b>Etanche</b>	Non