



[Fiche technique]

## **Armoire défibrillateur d'extérieur Aivia 200 W connectée**

Réf. 282108 - 282109 - 282110 - 282112

**Permet de superviser vos DAE à distance grâce à l'interface AVIANet,**

**Avec alarme et chauffage pour protéger et surveiller vos défibrillateurs,**

**Eclairage jour et nuit du compartiment DAE par LED,**

- Armoire défibrillateur de surveillance autonome permettant de contrôler vos DAE à distance grâce à l'interface AVIANet et au réseau SIGFOX,
- Grâce à ses capteurs d'optiques personnalisés, il est compatible avec la plupart de nos [défibrillateurs](#),
- Témoin visuel permettant de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil,
- Suivi à distance de tous les défibrillateurs via l'interface web AVIANet (accès depuis tout ordinateur connecté à internet) :
  - Surveillance en ligne du ou des DAE de votre parc,
  - Alerte en temps réel de tout événement (ouverture de l'AIVIA, retrait du DAE, températures hors plages, péremption des consommables...),
  - Historique des événements,
  - Paramétrage des utilisateurs et des fonctions d'alerte,
  - Ventilation régulée et chauffage pour protéger et surveiller vos défibrillateurs,
- Découvrez notre large gamme d'[armoires défibrillateur](#),

## Informations complémentaires

Equipé d'un détecteur de luminosité.

Capteur optique selon la marque du DAE (à définir au moment de la commande).

L'activation de ce produit nécessite la signature d'un contrat de maintenance annuelle.

Les identifiants de suivi quotidien seront communiqués à réception du contrat.

Défibrillateur vendu séparément.

Températures de fonctionnement : -20° à 55°C - humidité jusqu'à 95%

Altitude maximale : 2000m

Etiquette d'identification collée à l'intérieur de l'Aivia.

## Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Marque</b>                              | Aivia   |
| <b>Dimensions</b>                          | (Lxhxp) 38,8 x 42,3 x 20,1 cm   |
| <b>Couleur</b>                             | Vert, Blanc   |
| <b>Alimentation</b>                        | Secteur 24V TBTS (très basse tension sécurité)  |
| <b>Conforme 10g</b>                        | Non   |
| <b>Matière</b>                             | Porte : polycarbonate<br>Châssis + équerre + trappe : ABS   |
| <b>Unité de vente</b>                      | A l'unité   |
| <b>Poids</b>                               | 3.5 kg  |
| <b>Autonomie</b>                           | Supérieure à 3 jours  |
| <b>Livré avec</b>                          | 2 jeux de scellés, capteur, sangle de maintien pour le DAE  |
| <b>Garantie</b>                            | 2 ans   |
| <b>Normes et Certification</b>             | EN 301 489-3<br>EN 300 220-2 / 1<br>EN 60950-1<br>ISO 9001 - ISO 14001  |
| <b>Indice de protection</b>                | IP 54   |
| <b>Autres options disponibles</b>          | Alarme sonore et chauffage disponibles sur demande, nous consulter  |
| <b>Partie du corps</b>                     |   |
| <b>Où va se trouver le défibrillateur?</b> | Extérieur   |
| <b>Étanche</b>                             | Non   |
| <b>Accessoires et Consommables</b>         | Réf. 282000 - Scellés pour armoire défibrillateur AIVIA - Lot de 20 pièces<br>Réf. 282097 - Capot armoire Aivia 100 & 200 |

---

## Références

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Réf. 282108</b> | Armoire AIVIA 200 W connectée avec capteur G5        |
| <b>Réf. 282109</b> | Armoire AIVIA 200 W connectée avec capteur G3        |
| <b>Réf. 282110</b> | Armoire AIVIA 200 W connectée avec capteur Zoll AED+ |
| <b>Réf. 282112</b> | Armoire AIVIA 200 W connectée avec capteur HS1       |