



[Fiche technique]

Assureur Descendeur RIG PETZL

Réf. 745876 - 745838

Auto-freinant et compact qui peut s'utiliser soit au harnais, soit à l'ancrage.

Destiné aux utilisateurs expérimentés en accès difficile.

Descendeur Rig avec poignée ergonomique permettant de libérer la corde et contrôler une descente fluide.

Assureur Petzl avec 2 modes de descente.

Descente sur le flasque ou dans la gorge de freinage en V.

Système Auto-Lock : maintien au travail et position mains libres. Ce système bloque la charge et assure un retour automatique de la poignée.

Risques d'accrochages réduits : la corde se bloque dans le descendeur une fois la poignée relâchée.

Position de rangement de la poignée automatique lorsque la corde est retirée : évite les risques d'accrochage involontaire.

Marquages sur le corps du [descendeur](#) assureur : facilitent l'installation de la corde.

Zone de frottement de la corde renforcée en acier : assure une meilleure résistance à l'usure.

Compatible avec les cordes de 10 à 11.5 mm.

Sur notre site SMSP.fr, vous retrouvez tout équipement utilisé par les sapeurs-pompiers, les alpinistes, et les professionnels du secours pour diverses applications, telles que l'amarrage, la création d'ancrages, et les manœuvres de sauvetage.

- Mousquetons
- Descendeurs
- Harnais
- Cordes
- Poulies
- Ancrages

Informations complémentaires

Courtes remontées sur la corde facilitées en ajoutant une pédale ou un bloqueur-poignée : une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans manipulation de la poignée.

Passage de fractionnement facilité avec cliquet de verrouillage sur le flasque mobile : permet d'installer la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais.

La came peut être manipulée pour prendre du mou facilement ou assurer un premier de cordée en technique d'escalade.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Conforme 10g	Non
Matière	Aluminium, acier, polyamide
Unité de vente	A l'unité
Poids	400 g
Charge maximale admissible	200 kg
Garantie	3 ans
Normes et Certification	EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use. EAC - EN 341 type 2 classe A en utilisation avec une corde PARALLELE 10,5 mm ou AXIS 11 mm, - EN 12841 type C en utilisation avec une corde EN 1891 A de 10 ; 11,5 mm, - EN 15151-1 en utilisation avec une corde de 9 ; 11 mm, - NFPA 1983 Technical Use en utilisation avec une corde de 10 ; 11,5 mm

Partie du corps

Références

Réf. 745876 Descendeur assureur RIG jaune

Réf. 745838 Descendeur assureur RIG noir

Photos



Assureur Descendeur RIG PETZL Assureur Descendeur RIG PETZL

2 COULEURS



Assureur Descendeur RIG PETZL Assureur Descendeur RIG PETZL