



[Fiche technique]

Détecteur de fumée avec pile lithium scellée 10Y29

Réf. 697697

Détecteur de fumée livré avec : 1 pile lithium scellée ; 1 support de montage avec 2 vis et 2 chevilles ; 1 manuel d'utilisation

Détecteur de fumée pour habitations : permet de déceler rapidement les départs d'incendies et la fumée émise.

Les + produit :

Détecteur de fumée avec capteur photoélectrique.

Pile lithium scellée à durée de vie longue : 10 ans.

Facile à installer

Avec bouton pause (Hush®) pour désactivation momentanée de l'alarme (10 minutes environ).

Fonction anti-vandalisme.

Détecteur de fumée livré avec :

1 pile lithium scellée

1 support de montage avec 2 vis et 2 chevilles

1 manuel d'utilisation

Conforme à la norme EN 14604 et certifié NF.

Informations complémentaires

Bouton test pour vérification du bon fonctionnement.

Puissance de l'alarme : 85 dB.

Double signal visuel puis sonore émis en fin de vie du détecteur pour prévenir de la nécessité de son remplacement.

Activation automatique lorsq de la première installation sur le support de fixation.

Fonction anti-vandalisme pour empêcher le démontage du détecteur de son support de fixation.

Fonction pause Hush® idéale pour intervenir en cas de fausse alarme.

Garantie produit : 10 ans.

Plage de températures d'utilisation : 0 à 40°C.

Dimensions de l'emballage carton (L x l x P) : 10,6 x 10,6 x 5,6 cm.

Poids de l'emballage carton : 174 g.

Fontionnement :

Le détecteur se compose d'une cellule photoélectrique qui émet un rayon lumineux vers une cible.

Dans le cas d'un incendie, la fumée monte au plafond et se répand dans l'appareil. En passant ainsi devant la cellule, la fumée dévie la lumière. La cellule ne pouvant alors plus capter le rayon lumineux, l'alarme est déclenchée automatiquement.

Emission d'un signal sonore aigu quand la concentration de fumée dans l'air est supérieure au seuil maximum.

Installation :

Il est nécessaire d'installer un détecteur de fumée dans un emplacement où le signal peut être entendu par tous (couloir déservant des chambres par exemple).

Pour une protection maximale, il est recommandé de s'équiper d'au moins un détecteur à chaque niveau de l'habitation et par tranche habitable de 70m².

En revanche, il n'est pas conseillé d'installer un détecteur dans les cuisines, salles d'eau, garages et chaufferies pour éviter les alarmes intempestives causées par la vapeur, l'humidité ou la cuisson.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Øxp) 10,5 x 4,5 cm
Caractéristiques produit	Conditionné dans emballage carton : (LxlxP) 10,6 x 10,6 x 5,6 cm. 174 g. Dimensions (Øxp) 10,5 x 4,5 cm
Couleur	Blanc
Alimentation	Pile lithium scellée. Durée de vie 10 ans
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	121 g
Livré avec	1 détecteur avertisseur autonome de fumée 1 pile lithium scellée (durée de vie 10 ans) 1 support de montage avec 2 vis et 2 chevilles 1 manuel d'utilisation
Garantie	10 ans
Normes et Certification	Certifié EN 14604 et NF
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	DF31
Étanche	Non