[Fiche technique]

Elingue de treuillage à inclinaison réglable

Réf. 507111

Elingue de treuillage à inclinaison réglable pour barquette FERNO 71 et 71S.

L’élingue de treuillage à inclinaison réglable est un accessoire essentiel pour optimiser la sécurité et la stabilité lors des opérations d’hélitreuillage avec une civière de sauvetage. Conçue pour s’adapter aux exigences des secours aériens, elle permet un ajustement précis de l’inclinaison afin de garantir un positionnement optimal du patient pendant l’évacuation.

Fiable, robuste et facile à utiliser, cette élingue est indispensable pour les interventions de sauvetage en milieux difficiles, où chaque détail compte pour assurer une extraction sécurisée.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	Longueur de l'élingue (de l'anneau aux mousquetons) : 160 cm
Composition de l'ensemble	4 mousquetons à vis 4 brins longs 2 anneaux en "V" avec dispositif de réglage 2 brins courts 1 anneau
Couleur	Orange, Blanc, Gris
Conforme 10g	Non
Matière	brins en sangle
Unité de vente	A l'unité (dans 1 pochette PVC orange)
Poids	2.35 kg
Charge maximale admissible	272
Livré avec	Une pochette de rangement PVC, une notice
Instructions d'utilisation	Plage de températures : -40°C à 60°C.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	6307909899
Référence fabricant (MPN)	0312390

Photos


Mousqueton à vis (4)
Brin long (4)
Anneau en "V" avec dispositif de réglage (2)
Brin court (2)
Anneau



Brins orange
Brins gris


Mousqueton à vis (X4)
Anneau en "V" avec dispositif de réglage (X2)
Anneau
Brin long (X4)
Brin court (X2)