[Fiche technique]

Extincteur eau avec additif AB

Réf. 130098 - 130099 - 900906 - 900910 - 900903 - 900904

Extincteur eau avec additif AB, pour feux de classe A et B.
Choisissez votre configuration : 6kg ou 9 kg

Extincteur à Eau avec Additif – 6 Modèles Disponibles

Découvrez une gamme complète d'extincteurs à eau avec additif, conçus pour une efficacité renforcée contre les feux de classes A (feux de matériaux solides) et B (feux de liquides inflammables). Certains modèles sont également homologués pour les feux de graisses (classe F), idéaux pour la restauration et les environnements industriels spécifiques.

Ces équipements sont conformes aux normes NF EN 3-7 et EN 3-8, garantissant performance, sécurité et fiabilité.

Modèles d'extincteurs disponibles sur smsp.fr

- Extincteur eau 6 L + additif - AB : idéal pour une protection polyvalente.
- Extincteur eau 9 L + additif - AB : capacité accrue pour une protection intensive.
- Extincteur eau 6 L + additif + antigel - AB : spécialement conçu pour les environnements soumis à de basses températures.
- Extincteur eau 6 L + additif homologué classe F - ABF : efficace contre les feux de graisses dans les cuisines professionnelles.
- EP 6 L + additif - pression permanente - AB : toujours prêt à l'emploi pour une intervention rapide.
- EP 9 L + additif - pression permanente - AB : grande capacité avec disponibilité immédiate.

Caractéristiques Techniques des extincteurs :

- Agent extincteur : Eau avec additif pour une efficacité renforcée.
- Capacités disponibles : 6 L ou 9 L selon les besoins de protection.
- Modèles avec antigel : fonctionnement optimal même par temps froid.
- Homologation Classe F (modèles spécifiques) : lutte efficace contre les feux de graisses.
- Normes : NF EN 3-7 et EN 3-8.
- Pression permanente sur certains modèles : simplicité d'utilisation et gain de temps en intervention.

Avantages des extincteurs

- Haute efficacité d'extinction grâce à l'ajout d'additifs.
- Polyvalence des modèles : adaptés à différents environnements (cuisines, zones froides).
- Respect des normes de sécurité pour une protection optimale.
- Matériel robuste et durable, testé pour résister aux contraintes mécaniques et climatiques.

Choisissez l'extincteur qui répond le mieux à vos besoins pour une sécurité incendie efficace et adaptée.

Extincteur eau avec additif de 6 kg ou 9 kg.

Informations complémentaires

Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée ergonomique renforcée.
Flexible très maniable avec son ressort de protection. Débit contrôlé.
Conçu avec des matériaux de grande qualité.
Sécurité et simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Marque	Andrieu
Conforme 10g	Non
Livré avec	Support mural
Normes et Certification	CE / NF EN 3-7 / EN 3-8.
Etanche	Non

Références

Réf. 130098	Extincteur eau 6 L + additif - AB Dimensions : (hxØ) 51 x 16 cm Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement 34,3 s. Température : +5 à +60°C.
Réf. 130099	Extincteur eau 9 L + additif - AB Dimensions : (hxØ) 66 x 16 cm Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement 85,3 s. Température : +5 à +60°C.
Réf. 900906	Extincteur eau 6 L + additif + antigel - AB Dimensions : (hxØ) 51 x 16 cm Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement : 31,7 s. Température : -10 à +60°C
Réf. 900910	Extincteur eau 6 L + additif homologué classe F - ABF Dimensions : (hxØ) 51 x 16 cm Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement : 34,3 s. Température : +5 à +60°C
Réf. 900903	EP 6L + additif - pression permanente - AB Caractéristiques produit : Pression permanente S6 DLWB
Réf. 900904	EP 9L + additif - pression permanente - AB Caractéristiques produit : Pression permanente S9 DLWB

Photos

Extincteur eau avec additif AB

Extincteur eau avec additif AB