



[Fiche technique]

Gant de manutention anti-coupure Rostaing Dynaflexair

Réf. 742250

Risque: abrasion, coupure, déchirure, perforation
EPI de classe 2

Gants de protection anti-coupure d'une excellente dextérité et de grip.

Gants anti-coupure ultra résistants à l'abrasion, à la déchirure et la perforation.

Confortable d'utilisation.

Informations complémentaires

Lavage industriel à 40° / Nettoyage à sec.

Risque mécanique :

Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux

Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux

Résistance à la déchirure sur 4 niveaux

Résistance à la perforation sur 4 niveaux

Focus sur les matériaux utilisés :

DYNEEMA® : Le Polyéthylène Haute Ténacité offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion, à la rupture et au cisaillement. Il apporte une sensation de fraîcheur et de confort et est très léger.

POLYAMIDE : Matière synthétique résistante à l'abrasion et à la déchirure ainsi qu'à la chaleur jusqu'à 150°C.

POLYURETHANE : Matière synthétique souple, résistante à l'abrasion et respirante.

Caractéristiques techniques

Marque	Rostaing
Dimensions	Longueur 25 cm
Couleur	Gris
Matière	Gant 5 doigts tricoté polyéthylène / Polyamide fin. Enduction Polyuréthane grise en paume et bout de doigts.
Tailles disponibles	Taille 8 à 11
Normes et Certification	EPI de classe 2 Modèle répondant aux exigences des normes européennes : - EN 420 exigences générales - EN 388 protection contre les risques mécaniques. Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON N°0075/011/162/02/01/0016
Type de protection (gants)	Anticoupure