



[Fiche technique]

## Lampe Atex Zone 0 Peli 3415M avec tête articulée

Réf. 775246

### Lampe torche professionnelle compacte certifiée ATEX

### Equipée de 2 LED disposant de plusieurs modes d'éclairage

### Clip de fixation aimanté intégré permettant une utilisation mains libres

- [Lampe pompier atex](#) compacte certifiée ATEX.
- Offre la sécurité requise pour une utilisation dans la plupart des sites dangereux.
- Clip de fixation aimanté intégré permettant une utilisation mains libres : la lampe peut ainsi être fixée à de nombreux supports.
  
- Equipée de 2 LED disposant de plusieurs modes d'éclairage :
  - Spot seul (éclairage droit)
  - Flood seul (éclairage large)
  - Spot et Flood en simultanés
  - Clignotant
  
- Puissance d'éclairage :
  - Spot : 185 lumens
  - Flood : 174 lumens
  - Spot + Flood : 329 lumens
  
- Portée :
  - Spot : 134 m
  - Flood : 38 m
  - Spot + Flood
- Nouvelles piles NX-Power pour une puissance plus fiable et plus stable.

## Informations complémentaires

Bouton poussoir.  
Cordon de sécurité.  
Bague fendue.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Peli
<b>Dimensions</b>	Longueur 18,9 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Distance d'éclairage : 38 m en faisceau large (174 lumens), 134 m en faisceau concentré (185 lumens), 133 m en faisceau large+concentré (329 lumens) 4 modes d'éclairage: mode projecteur, mode spot, mode projecteur au mode spot et mode clignotant. La tête pivotante comprend 2 LED: 1 LED spot et 1 LED à faisceau large.
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Alimentation</b>	3 piles alcaline NX-Power (non fournies)
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	272 g avec piles. 201 g sans piles
<b>Autonomie</b>	14h (faisceau concentré) / 15h (faisceau large) / 6h (concentré + large)
<b>Livré avec</b>	1 sangle tissu, 1 sangle caoutchouc pour application en frontale ou sur casque
<b>Normes et Certification</b>	ATEX Zone 0 (Catégorie 1) II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
<b>Indice de protection</b>	IP x8
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	034150-0303-241E