



[Fiche technique]

## Mannequin Ferron sauvetage piscine adulte

Réf. 330000

**Conforme au poids immergé réglementaire exigé lors des épreuves de sauvetage aquatique**

**Brevet d'invention française Jean Ferron 1962 Lyon.**

- Le [mannequin sauvetage aquatique](#) taille adulte Ferron MP permet un entraînement idéal pour les secouristes, sauveteurs et maîtres-nageurs.
- Mannequin sauvetage piscine conçu pour les formations secourisme de préparation au brevet d'état de maître-nageur sauveteur et au brevet de surveillants de baignades.
- Egalement utilisé dans le cadre du Baccalauréat (épreuves de sauvetage) et pour divers championnats/épreuves scolaire.
- Correspond au poids immergé réglementaire exigé lors des épreuves de sauvetage aquatique (1.5 kg à 1 mètre de profondeur).
- Système de lest-plombs permettant un apprentissage et un entraînement progressif (allègement à 1 kg par 1 mètre de profondeur pour que les apprenants commencent par des exercices plus faciles)

Mannequin piscine ultra résistant

- Ne se déforme pas sous l'eau, le volume reste constant
- Composé de polyéthylène : pour assurer une longue durée d'utilisation

Mannequin de sauvetage piscine très facile d'utilisation

- Utilisation très simple : orifice en bas pour remplir et vider facilement l'outil pédagogique.
- Transport et stockage facilités : anneau traité anticorrosion pour porter et accrocher le mannequin de sauvetage aquatique.

Comment utiliser le mannequin sauvetage piscine - Ferron ?

- Pour immerger le mannequin dans l'eau, appuyer sur la partie inférieure afin de faire rentrer l'eau par l'orifice du fond.
- Pour sortir le mannequin de l'eau, tirer le par les bras ou la tête vers l'extérieur du bassin afin que l'eau puisse s'échapper par l'orifice du fond.
- Poids : 8kg.

## Caractéristiques techniques

---

<b>Marque</b>	Ferron MP
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Polyéthylène
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	8 kg
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3926909790
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	5000
<b>Étanche</b>	Non