



[Fiche technique]

Mousqueton à vis ovale aluminium Beal O Light

Réf. 745050

Mousqueton à vis ovale aluminium Beal O Light

Descendeur Rig avec poignée ergonomique permettant de libérer la corde et contrôler une descente fluide.

Assureur Petzl avec 2 modes de descente.

Descente sur le flasque ou dans la gorge de freinage en V.

Système Auto-Lock : maintien au travail et position mains libres. Ce système bloque la charge et assure un retour automatique de la poignée.

Risques d'accrochages réduits : la corde se bloque dans le descendeur une fois la poignée relâchée.

Position de rangement de la poignée automatique lorsque la corde est retirée : évite les risques d'accrochage involontaire.

Marquages sur le corps du [descendeur](#) assureur : facilitent l'installation de la corde.

Zone de frottement de la corde renforcée en acier : assure une meilleure résistance à l'usure.

Compatible avec les cordes de 10 à 11.5 mm.

Sur notre site SMSP.fr, vous retrouvez tout équipement utilisé par les sapeurs-pompiers, les alpinistes, et les professionnels du secours pour diverses applications, telles que l'amarrage, la création d'ancrages, et les manœuvres de sauvetage.

- Mousquetons
- Descendeurs
- Harnais
- Cordes
- Poulies
- Ancrages

Informations complémentaires

Système de verrouillage par vis.

Système keylock.

Numéro individuel unique assurant une traçabilité du produit.

Résistance grand axe : 21 kN.

Résistance petit axe : 8 kN.

Résistance doigt ouvert : 6 kN.

Caractéristiques techniques

Marque	Beal
Caractéristiques produit	Système de verrouillage par vis. Système keylock. Numéro individuel unique assurant une traçabilité du produit. Résistance grand axe : 21 kN. Résistance petit axe : 8 kN. Résistance doigt ouvert : 6 kN.
Couleur	Metal
Conforme 10g	Non
Matière	Alliage léger
Unité de vente	A l'unité
Poids	74 gr
Garantie	3 ans
Normes et Certification	EN 362 B, EN 12275
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	76169990