



[Fiche technique]

## **Pantalon F1 pompier avec poches latérales et sans liseré**

Réf. 806450

### **Pantalon F1 pompier avec poches latérales et sans liseré**

Pantalon F1 pompier avec poches latérales et sans liseré

## **Informations complémentaires**

Performances :

- Résistance à la propagation de flamme limitée / A1 - Indice3 / Selon EN ISO 11612:2008 (Après 50 lavages à 60°C - ISO 6330 cycle 2A)
- Transfert de chaleur - Flamme / B1 - HTI24 = 6,8s
- Transfert de chaleur - Rayonnement / C1 - RHTI24 = 13,3s
- Transfert de chaleur - Contact / F1 - t = 7s
- Variations dimensionnelles dues au lavage / Retrait < 2%
- Résistance à la traction / Rch=1200N / Rtr=960N
- Résistance au déchirement / Rch=37N / Rtr=43N
- + Spray-test : indice 4-5 / Selon ISO 4920
- + Abrasion : > 40 000 cycles, pas de trou ou de rupture de fil / Selon EN 530
- + Marquage haute visibilité : classe II / Selon EN 471, 6.2

Innocuité :

Les matériaux utilisés sont certifiés OEKOTEX Standard 100 : pas de substances toxiques ou nuisibles et respect de l'écologie humaine.

*La pantalon de type F1 sans liseré est également disponible sans poches plaquées, réf. 806550*

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Martinas
<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Performances :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Résistance à la propagation de flamme limitée / A1 - Indice3 / Selon EN ISO 11612:2008 (Après 50 lavages à 60°C - ISO 6330 cycle 2A)</li><li>• Transfert de chaleur - Flamme / B1 - HTI24 = 6,8s</li><li>• Transfert de chaleur - Rayonnement / C1 - RHTI24 = 13,3s</li><li>• Transfert de chaleur - Contact / F1 - t = 7s</li><li>• Variations dimensionnelles dues au lavage / Retrait &lt; 2%</li><li>• Résistance à la traction / Rch=1200N / Rtr=960N</li><li>• Résistance au déchirement / Rch=37N / Rtr=43N</li></ul> <p>+ Spray-test : indice 4-5 / Selon ISO 4920 + Abrasion : &gt; 40 000 cycles, pas de trou ou de rupture de fil / Selon EN 530 + Marquage haute visibilité : classe II / Selon EN 471, 6.2</p> <p>Innocuité :</p> <p>Les matériaux utilisés sont certifiés OEKOTEX Standard 100 : pas de substances toxiques ou nuisibles et respect de l'écologie humaine.</p> <p><i>La pantalon de type F1 sans liseré est également disponible sans poches plaquées, réf. 806550</i></p>
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Kermel 50% - Viscose 50%
<b>Tailles disponibles</b>	72 à 120
<b>Normes et Certification</b>	<p>Conformité : (Selon la directive européenne 89/686/CEE du 21 décembre 1989) Examen CE de type délivré par le CTC LYON : 0075/286/162/10/09/0423 Audit annuel pour le contrôle production des EPI de catégorie 3 par l'organisme notifié : ASQUAL - CE 0334</p>
<b>Classification</b>	Epi de classe 3
<b>Autres options disponibles</b>	Existe aussi sans bande rétro-réfléchissante, nous consulter.
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	6103430000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	PF1SL2POBLBG