[Fiche technique]

Pompe à dépression manuelle avec flexible 164cm

Réf. 232000

Pour matelas coquille MID et attelle
Action manuelle
Livré avec un tuyau flexible de 164cm et 9 embouts

Pour le gonflage et le dégonflage d'une attelle à dépression ou d'un matelas coquille.

Selon l'utilisation, le tuyau doit être inséré dans le raccord :
- soit en position haute pour le gonflage.
- soit en position basse pour le dégonflage.

Pompe à dépression pratique d'utilisation :
- Utilisation double action : avec le bouchon fermé.
- Utilisation simple action : avec le bouchon retiré.

Récapitulatif des dimensions:

- Longueur du tuyau 164 cm.
- Hauteur de la pompe 47 cm.
- Diamètre 11 cm.
- Largeur de la poignée 21,5 cm

Découvrez notre large gamme d'attelles à dépression.

Informations complémentaires

Attaches de fixation pour faciliter le rangement du tuyau et des embouts.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Longueur du tuyau 164 cm. Hauteur de la pompe 47 cm. Diamètre 11 cm. Largeur de la poignée 21,5 cm
Caractéristiques produit	Le manche du piston est inséré à pression.
Pression	Jusqu'à 0,6 bar
Volume	2 x 2,5 L
Conforme 10g	Non
Matière	Pompe, flexibles et embouts en plastique Piston en ABS
Poids	1.17 kg
Livré avec	1 tuyau flexible et 9 embouts
Instructions d'utilisation	Pour gonfler : insérer le tuyau dans le raccord situé sur le manche dans la position haute Pour dégonfler : insérer le tuyau dans le raccord situé sur le manche dans la position basse Peut être transformée en pompe à pression en une simple action
Entretien	Pour chaque utilisation la pompe doit être lubrifiée Pour graisser, ouvrir le manchon et mettre une couche d'huile ou de graisse sur les garnitures et sur le tuyaux
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8414208090
Référence fabricant (MPN)	6790018
Accessoires et Consommables	Réf. 232001 - Tuyau et embouts de remplacement pour pompe à effet réversible DMT6

Photos