



[Fiche technique]

Rangers pompier Boche Zéphir IR H

Réf. 805401

Conforme au Label Sécurité Civile Française

Sans zip: fermeture à lacets

Rangers pompier de grande performance à la fois souples, confortables et légères.

Spécificité de ces rangers pompier coquées :

- Malléole protégée par une mousse très haute densité.
- Fermeture zip amovible et très résistant au centre : le système peut être retiré pour fermer les rangers seulement avec les lacets non feu 180 cm et des 10 œillets.
- Semelle intérieure avec mousse haute densité au talon de grand confort et antistatique.
- Semelle extérieure antistatique et anti-perforation textile. De plus, elle est dotée de la technologie Pro Tector Z.
- Montage soudé et conception de haute flexibilité.
- Reliefs de la semelle type trekking.
- Résistant à la glisse (SRC) et à la chaleur de contact de plus de 300°C (HRO).
- Isolation optimale contre le froid (CI) et la chaleur (HI3).
- Conception sans parties métallique permettant d'éviter le retrait des rangers pompier lors des passages aux portiques de sécurité.

Découvrez notre large gamme de [rangers pompier](#).

Pointures sur SMSP: du 37 au 47

Pour les pointures, 2 cas de figures:

- Renouvellement

Pour les personnes pour lesquelles il s'agit d'un renouvellement de paire, reprendre la même taille.

- Premier achat

Pour les personnes dont c'est le premier achat de rangers, sachez qu'une rangers apporte de la rigidité au pied. Prévoir une demi-taille ou taille au-dessus de chaussures de ville traditionnelles. Si vous utilisez le guide des tailles avec la mesure des pieds, pensez à y ajouter une chaussette épaisse.

Informations complémentaires

Doublure en SYMPATEX 100% étanche et respirante, hautement résistante à l'abrasion et entièrement recyclable.

Les coutures sont effectuées en fil noir non feu aramide, les empeignes et quartiers sont assemblés par une couture triple aiguilles.

Protection à l'avant du pied en caoutchouc non-feu 1,7 mm, cousue, soudée et hautement résistante à l'abrasion.

Tige en cuir fleur noir d'épaisseur $2,2 \pm 0,2$ mm ignifugé et traité hydrofuge.

Entièrement ressemelable à l'identitique.

Caractéristiques techniques

Marque	Boche
Dimensions	Hauteur de tige : 26 cm en taille 42
Caractéristiques produit	Doublure en SYMPATEX 100% étanche et respirante, hautement résistante à l'abrasion et entièrement recyclable. Les coutures sont effectuées en fil noir non feu aramide, les empeignes et quartiers sont assemblés par une couture triple aiguilles. Protection à l'avant du pied en caoutchouc non-feu 1,7 mm, cousue, soudée et hautement résistante à l'abrasion. Tige en cuir fleur noir d'épaisseur $2,2 \pm 0,2$ mm ignifugé et traité hydrofuge. Entièrement ressemelable à l'identitique.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Cuir fleur noir, fibre de verre, sympatex
Poids	1,95 kg la paire en taille 42
Tailles disponibles	du 37 au 46
Normes et Certification	EPI de catégorie 3, EN 15090 : 2012 de type 2, F2A, SRC HI3 CI AN Conforme au Label Sécurité Civile Française
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Sans lacets	Non
Type de chaussure	Chaussure haute de securite
Code SH	64034000
Référence fabricant (MPN)	ZEPHYR IR H SR
Etanche	Non