



[Fiche technique]

Rangers cuir noir hydrofuge à double zip Boche R22P

Réf. 805413

Tige tout cuir fleur noir ignifugé. Anti-dérapant SRC. F0: résistance hydrocarbures ; HI, HRO, CI: chaud et froid.

- Rangers BOCHE multi usage R22P conforme à l'EN ISO 20347:2012.
- Très résistante :
 - Rangers double zip : possède 2 fermetures latérales "spirale" haute résistance
 - Résistant à la glisse, à l'abrasion, oléofuge et antistatique
 - Semelle anti perforation en acier inoxydable
 - Doublure cuir
- Très confortable :
 - Doublure : matelassage de confort en mousse et cuir noir en haut de col
 - Semelle intérieur de confort amovible, mousse haute densité au talon absorbant les chocs

Pointures sur SMSP: du 37 au 47

Pour les pointures, 2 cas de figures:

- Renouvellement

Pour les personnes pour lesquelles il s'agit d'un renouvellement de paire, reprendre la même taille.

- Premier achat

Pour les personnes dont c'est le premier achat de rangers, sachez qu'une rangers apporte de la rigidité au pied. Prévoir une demi-taille ou taille au-dessus de chaussures de ville traditionnelles.

Informations complémentaires

Tige en cuir fleur noir $2,2 \pm 0,2$ mm. Ignifugé et traité hydrofuge.

Matelassage de confort en mousse et cuir noir en haut de col.

Lacet rond longueur 150 cm.

Fils de couture polyester.

Semelage :

En caoutchouc nitrile.

Cousu double montage.

Souple et confortable.

Résistant à la glisse (SRC) et oléofuge.

Haute résistance à l'abrasion.

Antistatique.

Haute résistance à la chaleur de contact (HRO).

Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI).

Ressemelable à l'identique de l'état d'origine.

Semelle anti perforation en acier inoxydable.

Nos rangers taillent normalement. Le fournisseur vous conseille de prendre votre taille habituelle.

Caractéristiques techniques

Marque	Boche
Caractéristiques produit	<p>Tige en cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm. Ignifugé et traité hydrofuge. Matelassage de confort en mousse et cuir noir en haut de col. Lacet rond longueur 150 cm. Fils de couture polyester.</p> <p>Semelage : En caoutchouc nitrile. Cousu double montage. Souple et confortable. Résistant à la glisse (SRC) et oléofuge. Haute résistance à l'abrasion. Antistatique. Haute résistance à la chaleur de contact (HRO). Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI). Ressemblable à l'identique de l'état d'origine. Semelle anti perforation en acier inoxydable. Nos rangers taillent normalement. Le fournisseur vous conseille de prendre votre taille habituelle.</p>
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Cuir fleur noir
Unité de vente	La paire
Tailles disponibles	37 au 47
Normes et Certification	EN ISO 20347:2012. SRC O3 HI CI HRO FO.
Classification	Epi de classe 2
Partie du corps	
Type de chaussure	Chaussure haute de sécurité
Code SH	64039116
Référence fabricant (MPN)	R22P